

Tekniske specifikationer

MODEL		JHC-4000
Vask	Vask bagtil	•
	Damevask	•
	Bevægeligt skyl	•
	Pulserende skyl	•
	Bevægeligt og pulserende skyl	•
	Justerbar vandtemperatur	5 niveauer (3 er standard)
	Justerbar vandtilførsel	5 niveauer (3 er standard)
Varmluft	Justerbar skylleposition	5 niveauer (5 er standard)
	Lufttørring	•
Hygiejne	Justerbar tørretemperatur	5 niveauer (3 er standard)
	Duftspreder	•
	Selvrensende dyse	•
	Toiletsæde/låg med soft close	•
	Toiletsæde/låg med quick release	•
	Fjernbetjening	•
	Toilet uden skyllekant	•
	Montering af toilettet	Gulvstående/væghængt
	Vandforsyningsstik	G 3/8
	Vandtilførselstryk	0.07 ~ 0.75MPa(0.7 ~ 7.5Bar)
	Vandtilførselstemperatur	4 ~ 35°C
	Nominel spænding	AC220-240V , 50/60HZ
	Strøm	950W
	Længde på strømkabel	1.8m
	Omgivelsestemperatur	4 ~ 40°C
	Beskyttelsesgrad	IPX4
Vaskeenhed	Vandtilførselshastighed	350 ~ 650mL/min
	Vandtemperatur	31 ~ 39°C
	Tid for vaskecyklus	3 minutter
	Opvarmningstilstand	Tank
	Maksimalt strømforbrug på varmeelement	1260W
	Sikkerhedsudstyr	Termiske sikringer\Væskenniveaukontakt\Termostat
	Tilbageløbsbeskyttelse	Air gap
Tørreenhed	Maksimal lufthastighed	5m/S
	Maksimal tørrestyrke	280W
	Tid for tørrencyklus	3 minutter
	Varmluftstemperatur	35 ~ 50°C
	Sikkerhedsudstyr	Termiske sikringer\Termostat
Duftspreder	Duftsprædningsmetode	Diatom
	Tid for duftsprædningscyklus	15 minutter
Fjernbetjening	Frekvensområde	2460MHz
	Maksimal RF-udgangseffekt	-10dBm
	Batteritype	3V CR2032
	Antal batterier	To stk.
	Andre sikkerhedsanordninger	Fejlstrømsafbryder
	Nettovægt	32Kg
	Dimensioner	593*370*380 mm

Tekniske opgraderinger vil blive indarbejdet i en ny version af vejledningen uden yderligere varsel. Forhold dig til det faktiske apparat, hvis det er forskellig fra det nominelle i farve, form eller tilbehør.