

Tekniske specifikationer		
Modeller: JHC4000+, JHC4000w+, JHC4000v+CJ805		
Funktion		
Vaskefunktioner	Vask bagtil	•
	Damevask (fortil)	•
	Bevægeligt vask (oscillerende)	•
	Pulserende vask	•
	Bevægeligt og pulserende skyl	•
	Justerbar vandtemperatur	5 niveauer
	Justerbar vandtilførsel (vasketryk)	5 niveauer
	Justerbar dyseposition	5 niveauer
Lufttørring	Lufttørring	•
	Justerbar tørretemperatur	5 niveauer
Hygiejne	Lugtudsugning	•
	Selvrensende dyser	•
	Toiletskål uden skyllerande	•
	Toiletsæde/låg med soft close	•
	Toiletsæde/låg med Quick release	•
Manuel betjening	Slim fjernbetjening	•
Automatisk betjening	Programmerbart og fuldautomatisk program (mandlige / kvindelig bruger):	1. Vask bag / Fortil / Tørring (Kvindelig bruger) 2. Vask bagtil / Tørring (Mandelig bruger)
	Tidsinterval Vask bagtil: 01:15 / Damevask fortil: 00:20 / Tørring: 06:00	Dyseposition, vasketryk, vaske- og tørretemperatur kan tilpasses efter behov.
Montering af toilet	JHC4000+	Gulvstående inkl. cisterne
	JHC4000w+	Vægghængt til eksisterende cisterner
	JHC4000v+CJ805	Vægghængt inkl. synlig cisterne
Vand	Vandtilslutning	G 3/8
	Vandtilførselstryk	0,07 ~ 0,75MPa (0,7~7,5Bar)
	Vandtilførselstemperatur	4 ~ 35°C
Elektricitet og temperatur	Strøm	950W
	Længde på strømkabel	1,8m
	Rumtemperatur	4 ~ 40°C
	Beskyttelsesgrad	IPX4
Vaskeenhed	Vandtilførseshastighed	350-650mL/min.
	Vandtemperatur	31 ~ 39°C
	Tid for vaskecyklus (max)	3 min.
	Opvarmningssystem	Tank
	Max strømforbrug på varmeelement	1260W
	Sikkerhedsanordninger	Termisk sikring/V. Niveauelement Termostat
	Tilbageløbssikring	Kategori 5
Tørrerhed	Maksimal lufthastighed	5m/S
	Maks effekt	280W
	Tid for tørrecyklys	3 min.
	Varmluftstemperatur	35 ~ 50°C
	Sikkerhedsanordning	Termisk sikring / Termostat
Fjernbetjening	Manuel betjening	3V CR 2032 / 2 stk.
	Automatisk betjening	3V CR 2450 / 2 stk.
Andet	Andre sikkerhedsanordninger	Fejlstrømsafbryder
	Maks brugervægt	200 kg.